



LUNAX® PORTA 60

By Vetrotech Saint-Gobain

PUERTA DE VIDRIO RESISTENTE AL FUEGO

PARA INTERIORES

RESISTENCIA AL FUEGO: EI60



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las puertas cortafuegos LUNAX PORTA de VETROTECH SAINT-GOBAIN combinan la máxima elegancia al prescindir del marco, ofreciendo la máxima transparencia y diseño y una protección contra incendios avanzada.

Caracterizadas por su diseño minimalista, las puertas resistentes al fuego completamente acristaladas LUNAX® PORTA cumplen con las más altas expectativas arquitectónicas al ofrecer puertas con máxima transparencia combinada con resistencia al fuego en aplicaciones interiores.

LUNAX® PORTA Las puertas resistentes al fuego totalmente acristaladas con hojas sin marco son puertas de acción simple o doble con cierre automático que mejoran la arquitectura de los proyectos de nueva construcción y renovación. El sistema de pivote simétrico y el diseño de la puerta permiten que la puerta se abra en ambas direcciones.

Resistencia al fuego:

El 60 con cristal tipo LUNAX CF 60-3 para las dimensiones máximas aprobadas de 1150 x 2310 mm (ancho x alto) y una superficie máxima de hoja de 2,65 m2.

Ancho mínimo de la hoja de la puerta 450 mm (550 mm con cerradura eléctrica LUNAX EL404)

Peso máximo de la hoja de la puerta con grosor 29 mm es de 180 kg

- Modo de operación: puerta de acción simple o doble.
- Marcos / Construcciones de soporte: madera (madera dura), Sistema híbrido, Construcción de soporte flexible (paneles de yeso)
- Resortes de suelo: LUNAX Dorma BTS 75 R, LUNAX Dorma BTS 80 F, LUNAX Dorma BTS 80 EMB,
- LUNAX Geze TS 500 NV, LUNAX Geze TS 550 NV FP.
- Manijas: LUNAX Modelo K, S o T (3 modelos diferentes, cada uno disponible en 3 longitudes diferentes) y manijas de forma personalizada según pedido. Los tiradores se pueden colocar a altura individual.
- Cerraduras / Accesorios: cerradura eléctrica LUNAX EL404, cerradura unidireccional LUNAX, cerradura magnética LUNAX SEWOSY EF300 CTC, retención electromagnética LUNAX serie Dorma EM, tope de puerta LUNAX.
- Resistencia al fuego: E60 EW60 El260 (según EN 13501-2)



EUROFIRE S.L PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS WWW.EUROFIRE.NET



Características disponibles:

- Varias configuraciones de puertas.
- Transparencia adicional
- Color estándar de accesorios: RAL 9005 (se puede realizar una amplia gama de colores en manijas/accesorios)
- Serigrafía y cantos (superficies y/o cantos)
- Control de visión y aplicación de películas decorativas

Tipos de puertas:







Configuraciones disponibles:

















Medidas:

LUNAX® PORTA 60 (EI,)









